


RQC-Быстрая очистка поворотного клапана



Model	Ltr/Rev	Inlet & outlet			H
		C	B	A	
RQC150	2 L/Rev	240	200	150	240
RQC200	6 L/Rev	300	260	200	300
RQC220	8 L/Rev	320	280	220	320
RQC240	10 L/Rev	340	300	240	340
RQC260	12 L/Rev	360	320	260	360
RQC300	16 L/Rev	400	360	300	400
RQC400	26 L/Rev	500	460	400	520
RQC500	40L/Rev	620	558	500	620
*Примечание: Возможны технические изменения, размеры в мм					
Добро пожаловать для настройки нестандартного поворотного клапана!!					

Особенности и функционал

- Стандартные клапаны, изготовленные из нержавеющей стали 304
- Фланцы с просверленными отверстиями в соответствии с GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS 10K
- Строгие допуски на лопасти обеспечивают высокую эффективность уплотнения и подачи и минимальную утечку воздуха.
- Подвесные подшипники входят в стандартную комплектацию, а также доступен полный спектр уплотнений вала
- Отличные эксплуатационные характеристики при высоких температурах до 250°C.
- Перепад давления до 1,5 бар (21 фунт/кв. дюйм)

Опции

- 304, 316, 304L, корпус клапана и торцевая пластина из литой нержавеющей стали марки 316L
- Ротор с 6 лопастями, 10 лопастями или 12 лопастями.
- Конструкция ротора: с закрытым концом и регулируемым наконечником.
- Сменные Ротора советы
- Интерьерного покрытия: жесткий хром, вольфрам и тефлона
- Продувки уплотнение вала
- Корпус клапана вентиляционные отверстия.
- Аксессуары: монитор скорости, вентиляционный короб, продувочного воздуха, регулирование станции